

DRZWI PRZECIWPOŻAROWE
JEDNO I DWUSKRZYDŁOWE
EI 30, EI 60, EI 120

IDRA

Drzwi IDRA są idealnym rozwiązaniem dla pomieszczeń publicznych i prywatnych. Chronią przed ogniem domy, supermarkety, magazyny, kina itp. Bezpieczne i funkcjonalne dzięki różnym dodatkom izolacyjnym. IDRA to włoskie drzwi ognioodporne, które przewyższają wymagania najbardziej rygorystycznych przepisów bezpieczeństwa.

Do obiektów wymagających estetycznego zamknięcia proponujemy drzwi IDRA wykończone okładzinami z forniru naturalnego lub plastyfikowane w procesie hutniczym, imitujące różne kolory drewna.



Dierre

YOUR HOME, YOUR LIFE

OTRZYMANE WYRÓŻNIENIA:



Przyznany przez Dziennik „Puls Biznesu”



Przyznany przez „Przegląd Gospodarczy Gazety Prawnej”



Przyznany przez „Przegląd Gospodarczy Gazety Prawnej”

solidna
firma 2006

Przyznany przez Magazyn Konsumenta „Solidna Firma”



Atesty:

Certyfikat Zgodności Instytutu
Mechaniki Precyzyjnej (IMP)
Aprobata Techniczna Instytutu
Techniki Budowlanej (ITB)
Atest Higieniczny Państwowego
Zakładu Higieny (PZH)

Opis techniczny drzwi przeciwpożarowych IDRA o odporności ogniowej klas EI 30, EI 60, EI 120 oraz dymoszczelności klas S.

- Skrzydło z blachy ocynkowanej, malowane proszkowo na kolor zbliżony do RAL 9001
- Ościeżnica ocynkowana malowana proszkowo
- Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy przystosowany do wkładki cylindrycznej
- Klamki z tworzywa z rdzeniem stalowym w kolorze czarnym
- Zawiasy samozamykające, wzmocnione, ocynkowane, malowane proszkowo (w tym jeden z regulacją skrzydła w pionie)
- Uszczelka pęczniająca
- Jeden czop antywyważeniowy na skrzydło
- W drzwiach dwuskrzydłowych regulator kolejności zamykania skrzydeł (RKZ)

Opcje:

samozamykacz, zamek z dźwignią antypaniczną, Push Bar, elektrozaczep, dymoszczelność, kontaktron, trzymacz elektromagnetyczny, odkopnik, okucia ze stali nierdzewnej i inne.

Minimalne i maksymalne wymiary (w świetle muru) w mm:

jednoskrzydłowe

	EI 30	EI 60	EI 120
wym. min(LVMxHVM)	765x1435	510x1765	510x1765
wym. max(LVMxHVM)	1305x2380	1330x2870	1330x2870

dwuskrzydłowe

	EI 30	EI 60	EI 120
wym. min(LVMxHVM)	820x1765	820x1765	820x1765
wym. max(LVMxHVM)	2600x2870	2600x2870	2620x2870



- 1 Skrzydło
- 2 Ościeżnica ocynkowana malowana proszkowo
- 3 Zawiasy ze sprężyną samozamykającą
- 4 Czop antywyważeniowy
- 5 Uszczelka pęczniająca
- 6 System rygli ruchomych
- 7 Mechanizm automatycznego ryglowania skrzydła biernego
- 8 Regulator kolejności zamykania drzwi (RKZ)
- 9 Przeciwzamek
- 10 Elektromagnes



Dźwignia antypaniczna



Uszczelka pęczniająca



„Labirynt” otworów w ościeżnicy redukuje przenikanie ciepła

NASZ PRZEDSTAWICIEL: